

Haldrup M-65

Motorenauswahl:	<ul style="list-style-type: none"> • Deutz BF4L 914 Turbo Dieselmotor 4,3 l, 4 Zylinder, 91 PS, 67 kW, 425 Nm • Deutz BF6L 914 Turbo Dieselmotor, 6,5 l, 6 Zylinder, 143 PS, 105 kW, 460 Nm • Deutz BF6L 914C Turbo Dieselmotor mit Intercooler, 6,5 l, 6 Zylinder, 190 PS, 140 kW, 600 Nm
Getriebe:	Radmotoren POCLAIN MS08 2-Stufengetriebe, Allradantrieb mit Direktantrieb als Option
Rostfreier Edeltank:	125 l
Hydrauliktank:	55 l
Geschwindigkeit:	0 - 25 km/h
Reifen:	Negativ-Bremse
Vorderreifen:	335/80 R 18 (12.5 x R18) Traktorprofil
Hinterreifen:	23 x 8.50 – 12 8PRR Traktorprofil
Vorderreifen Allradantrieb:	405/70 R20, Durchmesser 407 mm, Breite 1076 mm
Hinterreifen Allradantrieb:	11.0/65 – 12 8PR, Durchmesser 690 mm, Breite 280 mm
Frontlift Kategorie II Tragfähigkeit:	3100 kg
Maishäcksler:	Kemper
Rotor-Probennehmer:	0 – 60 U/min.
Wiegebehälter:	600 l
Überladegebläse :	Umdrehungen der Zapfwelle: 1000 U/min. Energieverbrauch beim Rauspressen ca. 50 kW, beim Ernten ca. 2-3 kW. Gutflusskapazität: 100 kg in ca. 10 Sek.
Gewicht	
Mit Kemper Champion 1200 Häcksler:	3850 kg